

PREMESSA

Le trappole luminose UV-A a piastra collante sono lo strumento migliore per la cattura ed il monitoraggio degli insetti volatori infestanti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (HACCP). La loro azione si esplica grazie alla positiva risposta da parte di uno svariato numero di artropodi alla luce ultravioletta. L'ampio spettro di azione consente di monitorare numerose specie, anche in assenza di uno specifico attrattivo. Le trappole KLIGHT sono progettate e costruite sulla base dei più recenti studi scientifici in materia. Materiali, componenti e manodopera, sono di esclusiva lavorazione europea. Non vengono impiegati limitatori di corrente (reattori) di tipo elettronico, poiché inadatti allo scopo. Infatti, il fenomeno dello *sfarfallio* della sorgente luminosa (effetto *flickering*), realizzato grazie all'impiego di reattori elettromagnetici, è fondamentale per una maggiore efficacia delle apparecchiature.

POSIZIONAMENTO

- lontano da altre sorgenti luminose (naturali o artificiali) che ne riducono la capacità attrattiva;
- in prossimità delle aperture non devono essere visibili dall'esterno, per non attrarre artropodi;
- ad un'altezza di 2,0÷2,5 metri per garantire:
 - copertura della quota di volo della maggior parte degli artropodi;
 - sicurezza per gli astanti che vivono le aree di produzione;
 - sicurezza degli operatori di Pest Management perché raggiungibili da terra, senza le scale;
- orientamento dei tubi fluorescenti orizzontali. Una disposizione in verticale dei tubi rende il dispositivo molto meno performante nelle catture;
 - evitare il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da monitorare, verificando che la luce emessa sia visibile da ogni punto dell'ambiente;
- il numero di trappole deve coprire l'intera area da monitorare (vedi tabella copertura m² del dispositivo).

AVVERTENZE e RACCOMANDAZIONI

- I dispositivi devono intercettare gli insetti prima che essi raggiungano le parti più a rischio dell'edificio.
- Non utilizzare i dispositivi all'esterno o in locali molto polverosi (granai, molini, ricovero bestiame).
- Non utilizzare i dispositivi in ambienti in cui possono incorrere in schizzi d'acqua o elevata umidità (in tal caso è necessario impiegare i modelli IP65 o classi d'isolamento superiori).
- Non installare tubi fluorescenti verdi. È dimostrato, anche nei confronti degli insetti delle derrate, che le frequenze luminose più performanti sono nell'UV-A.
- Sostituire i tubi fluorescenti almeno ogni 12 mesi, preferibilmente tra aprile e maggio.
- L'apparecchiatura è fornita sia con tubi UV-A standard, sia con tubi *shatterproof*.
- Assicurare il funzionamento ininterrotto H24.

ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA

Procedere al collegamento elettrico rispettando le norme in vigore nel proprio Paese (precauzioni sulla sicurezza personale). Alla prima accensione, se i tubi attinici non dovessero emettere luce, agire su di essi facendoli ruotare per ripristinare il corretto posizionamento (ruotarli di 90° rispetto alla posizione di inserimento). In caso di esito negativo, verificare anche lo starter.

MANUTENZIONE

Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando è necessario un intervento di manutenzione.

Le superfici metalliche possono essere pulite ad intervalli regolari con un panno umido.

La piastra collante va sostituita in base al livello d'infestazione ed alle catture presenti, almeno con cadenza mensile. Nei periodi caldi, in relazione alla riduzione dei tempi del ciclo degli insetti, sostituire i fogli collanti con cadenza quindicinale o settimanale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DIMENSIONI (mm)	TUBI UV-A	TUBI UV-A SP (*)	TIPOLOGIA	COPERTURA (m ²)
PRO 30	471x295x110	2x15W	2x15W	acciaio inox e verniciato	80
PRO 40	623x295x110	2x20W	2x20W	acciaio inox e verniciato	125
PRO 80	623x295x110	2x40W	2x40W	acciaio inox e verniciato	250

(*) SHATTERPROOF

GARANZIA: 36 mesi dall'acquisto, con esclusione del materiale di consumo (tubo attinico, starter e piastra collante).

NORMATIVE

ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) - Norma CEI EN 62471:2009

Le trappole UV-A a piastra collante rientrano fra le sorgenti di radiazione sicure, classificate nel gruppo "Esente".


ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI EMESSE DA MACCHINARI - Norma UNI EN 12198:2009

Le trappole UV-A a piastra collante prevedono l'impiego in situazioni sicure per l'operatore e quindi classificate nella "Categoria 0".


REQUISITI PARTICOLARI E COSTRUTTIVI PER GLI "INSECT KILLER" - Norma IEC 60335-2-59

Le trappole UV-A a piastra collante rispondono ai requisiti descritti nella norma suddetta, riguardante la sicurezza di detti apparecchi.

RICAMBI ORIGINALI (codice sotto la descrizione)



RICAMBI ORIGINALI (codice sotto la descrizione)



RICAMBI ORIGINALI (codice sotto la descrizione)

